



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
Podle nařízení (EU) č. 305/2011 z 9. března 2011
2013-PR-2-A-3182

1. Název výrobku PREFALZ / 500 x 0,7 mm
 650 x 0,7 mm
 1 000 x 0,7 mm
2. Předpokládaný účel Celoplošně podepřené plechové výrobky pro pokrývání střech a obklady stěn
použití
3. Výrobce PREFA Aluminiumprodukte GmbH
 Werkstraße 1, A-3182 Marktl/Lilienfeld
4. Systém k posuzování Systém 4
a ověřování stálosti
vlastností
5. Harmonizovaná norma EN 14783:2013
 Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady

6. Deklarované
vlastnosti:

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Vodotěsnost	vodonepropustný	EN 14783
Změny rozměrů	$24 \times 10^{-6} K^{-1}$	EN 14783
Propustnost vodní páry a vzduchu	paronepropustný	EN 14783
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	
Reakce na oheň	třída Broof(t1), třída Broof(t2), třída Broof(t3) a třída Broof(t4) (splňuje požadavky 2000/553/ES bez zkoušek)	EN 13501-5
Požární odolnost	A1	EN 13501-1
Trvanlivost	hliník - EN 507 (EN AW 3005 / EN AW 5005 / EN AW 5050A*) Povrchová úprava: PE / PUR $\leq 52 \mu m$ (EN 1396)	EN 14783

*) Slitina EN AW 5050A ještě není uvedena v aktuální normě EN 507. Stanovení mechanických vlastností bylo proto dohodnuto v souladu s normou EN 1396:2022, bod 4.2.5, po konzultaci s výrobcem a s ohledem na zamýšlené použití.

Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 odpovídají deklarované vlastnosti / deklarovaným vlastnostem. Za vypracování prohlášení o vlastnostech v souladu s Nařízením o stavebních výrobcích č. 305/2011 je odpovědný pouze výrobce uvedený v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:

Ing. Ernst Gregorites
Vedoucí oddělení techniky produktů
PREFA Group

Leopold Pasquali
CEO PREFA Group

Místo, datum

Marktl, 31.07.2025